

Alltek A

Snickerisiloite

Käyttöalue

Alltek A siloitetta käytetään sekä osa- että kokosiloitukseen. Pääasiassa kalusteiden, ikkunapuitteiden ja ovien tasoituksiin, mutta myös teräkselle sekä seinä- ja kattopinnoille haluttaessa erittäin sileää pintaa. Alltek A voidaan sävyttää ja petsata.

Erityisominaisuudet

Paras mahdollinen maalaus pohja kaluste- ja lakkamaaleille. Snickerisiloitteella on hyvä täyttökyky ja tarttuvuus, se kuivuu nopeasti ja on lähes hajuton. Hyvä kosteudenkesto.

Työmenetelmät

Maalaamattomat puu- ja teräspinnat pohjustetaan ennen siloitusta. Ylimaalaus normaaliin tapaan. Käyttölämpötila yli +7C. Hiontapöly saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä, joten hengitys- ja silmäsuojainten käyttöä suositellaan.

Tekniset tiedot:

Tuotteen nimi	Alltek A
Standardit	AFNOR/BS/SIS/DIN/ASTM
Väri	Valkoinen
Täyttökyky	0 – 1 mm kertatasoitus
Pakkaus	200 ml tuubi, 400 ml ja 3 ltr purkki
Ominaispaino	1,80kg/litra
Raekoko	0 – 0,030 mm
Kuivumisaika	6 tuntia/1mm +15C rh 75-85%
Kulutus	0,2-1 litraa/m ²
Levittäminen	Levitys teräs- tai kumilastalla Huom: älä käytä alle +7C
Ohenne	Vesi, myös työkalujen puhdistus vedellä
Paloluokka	Palamaton
Varastointi	Viileässä, suojeltava jäätymiseltä
Säilyvyys	Noin 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa
Tuotteen kuvaus	Vesiohenteinen dispersio kevyt, kalsiumkarbonaattitasoite (marmori), johon lisätty säilöntä- ja ruosteestoaineita.

EI LASTEN KÄSIIN!
SUOJELTAVA JÄÄTYMISELTÄ!

Kirjovärit Oy Suomi, Lökkisepäntie 22, 00620 Helsinki. Puh: 020 780 9696.
Lisätiedot: www.tasoitteet.fi, www.kirjovarit.fi.