

Alltek LF

Kevyt hieno yleistasoite

Tyyppi Vesiohenteinen, käyttövalmis kevyttasoite, ei sisällä asbestia eikä lasikuitua.
Täyttää tiukat maailmanlaajuiset Standardit: AFNOR(Ranska), BS(Iso-Britannia), ASTM(Amerikka), SIS(Ruotsi) ja DIN(Saksa)

Käyttöalue Sisäpuolisten seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoitukseen. Alltek LF soveltuu betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, puu-, kuitu- ja kipsilevyypintojen sekä tapettisaumojen ja maalattujen pintojen tasoitukseen.

Erityisominaisuudet

Alltek LF:llä on hyvä tarttuvuus ja täyttökyky. Sitä on helppo työstää ja hioa. LF soveltuu myös saumanauhan kiinnitykseen ja viimeistelyyn. Pinnasta tulee erittäin sileä, erinomainen alusta tapetoinnille ja maalaukseen.

Työmenetelmät Levitys teräs- tai kumilastalla. Sopii myös koneelliseen tasoitukseen. Käyttölämpötila yli +7C . Hiontapöly saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä, joten hengitys- ja silmäsuojainten käyttöä suositellaan.

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi Alltek LF
Standardit AFNOR/BS/SIS/DIN/ASTM
Väri Vaaleanharmaa
Täyttökyky 0 - 4 mm kertatasoitus
Pakkaus 10 ltr ja 3 ltr. purkki sekä 0,4 tuubi
Ominaispaino 1,15kg/litra
Raekoko 0 – 0,190 mm
Kuivumisaika 12 tuntia/1mm +15C rh 75-85%
Kulutus 1 mm tasoitepaksuudella 1 ltr/m²
Levittäminen Levitys teräs- tai kumilastalla tai ruiskuttamalla
Huom: älä käytä alle +7C
Ohenne Vesi, myös työkalujen puhdistus vedellä
Paloluokka Palamaton
Varastointi Viileässä, suojeltava jäätymiseltä
Säilyvyys Noin 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.
Tuotteen kuvaus Vesiohenteinen dispersio kevyt kiviaines, kalsium karbonaattitasoite (marmorin), johon lisätty säilöntä- ja ruosteenestoaineita.

EI LASTEN KÄSIIN!
SUOJELTAVA JÄÄTYMISELTÄ!

Kirjovärit Oy Suomi, Läckisepäntie 22, 00620 Helsinki. Puh: 020 780 9696.

Lisätiedot: www.tasoiitteet.fi, www.kirjovarit.fi.