

Alltek LG

Kevyt täyttötasoite

Tyyppi Vesiohenteinen, käyttövalmis kevyttasoite, ei sisällä asbestia eikä lasikuitua.
Täyttää tiukat maailmanlaajuiset Standardit: AFNOR(Ranska), BS(Iso-Britannia), ASTM(Amerikka), SIS(Ruotsi) ja DIN(Saksa)

Käyttöalue Alltek LG:n täyttökyky on erittäin hyvä ja siksi se soveltuu hyvin etuoikaisuihin sekä karkeiden pintojen osa- ja ylitasoitukseen. Sopii betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, tiili- ja maalatuille pinnoille. LG on hyvä remonttitasoite.

Erityisominaisuudet

Alltek LG on erityisen kevyt, samalla tilavuudella tavallinen tasoite on kaksi kertaa painavampaa kuin LG. Kutistuma ja painuminen on lähes olematonta ja siksi LG:llä voidaan tehdä kertatäyttöjä aina 10 mm vahvuuteen asti.

Työmenetelmät Levitys teräs- tai kumilastalla. Sopii myös koneelliseen tasoitukseen. Käyttölämpötila yli +7C. Hiontapöly saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä, joten hengitys- ja silmäsuojainten käyttöä suositellaan.

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi Alltek LG
Standardit AFNOR/BS/SIS/DIN/ASTM
Väri Harmaa
Täyttökyky 0 – 8 mm kertatasoitus
Pakkaus 10 ltr ja 3 ltr. purkki
Ominaispaino 0,8kg/litra
Raekoko 0 – 0,350 mm
Kuivumisaika 12 tuntia/1mm +15C rh 75-85%
Kulutus 1 mm tasoitepaksuudella 1 ltr/m²
Levittäminen Teräs- tai kumilastalla
Huom: älä käytä alle +7C
Ohenne Vesi, myös työkalujen puhdistus vedellä
Paloluokka Palamaton
Varastointi Viileässä, suojeltava jäätymiseltä
Säilyvyys Noin 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa
Tuotteen kuvaus Vesiohenteinen dispersio kevyt kiviaines, kalsium karbonaattitasoite (marmori), johon lisätty säilöntä- ja ruosteenestoaineita.

EI LASTEN KÄSIIN!
SUOJELTAVA JÄÄTYMISELTÄ!

Kirjovärit Oy Suomi, Lökkisepäntie 22, 00620 Helsinki. Puh: 020 780 9696.

Lisätiedot: www.tasoiitteet.fi, www.kirjovarit.fi.