

Alltek LW

Kevyt märkätilatasoite

Tyyppi	Vesiohenteinen, käyttövalmis kevyt hienotasoinen kosteisiin ja märkiin tiloihin, ei sisällä asbestia eikä lasikuitua. Täyttää tiukat maailmanlaajuiset Standardit: AFNOR(Ranska), BS(Iso-Britannia) ASTM(Amerikka), SIS(Ruotsi) ja DIN(Saksa)
Käyttöalue	Kosteiden sisäpuolisten seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoitukseen. Alltek LW soveltuu betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, puu-, kuitu- ja kipsilevyypintojen sekä tapettisaumojen ja maalattujen pintojen tasoitukseen. LW:tä voidaan käyttää myös saumanauhan kiinnittämiseen.
Erityisominaisuudet	Alltek LW:llä on hyvä tarttuvuus ja täyttökky. Sitä on helppo työstiä ja hioa. LW soveltuu myös saumanauhan kiinnitykseen ja viimeistelyyn. Pinnasta tulee erittäin sileä, erinomainen alusta tapetoinnille ja maalaukseen.
Työmenetelmät	Levitys teräs- tai kumilastalla. Sopii myös koneelliseen tasoitukseen. Käyttölämpötila yli +7C . Hiontapöly saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä, joten hengitys- ja silmäsuojainten käyttöä suositellaan
Tekniset tiedot	
Tuotten nimi	Alltek LW
Standardit	AFNOR/BS/SIS/DIN/ASTM
Väri	Sinivihreä / huomioväri
Täyttökky	0 – 3 mm kertatasoitus
Pakkaus	10 ltr. ja 3 ltr. purkki ja 0,4 tuubi
Ominaispaino	1,15 kg/litra
Raekoko	0 – 0,190 mm
Kuivumisaika	12 tuntia/1mm +15C rh 75-85%
Kulutus	1 mm tasoitepaksuudella 1 ltr/m ²
Levittäminen	Teräs- tai kumilastalla Huom: älä käytä alle +7C
Ohenne	Vesi, myös työkalujen puhdistus vedellä
Paloluokka	Palamaton
Varastointi	Viileässä, suojeltava jäätymiseltä
Säilyvyys	Noin 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa
Tuotteen kuvaus	Vesiohenteinen, kosteutta kestävä kevyt kiviaines kalsium karbonaattitasoinen (marmori), johon lisätty säilöntä- ja ruosteestoaineita.

EI LASTEN KÄSIIN!
SUOJELTAVA JÄÄTYMISELTÄ!

