

Alltek J

Saumatasoite

Tyyppi	Vesiohenteinen, käyttövalmis saumatasoite. Ei sisällä asbestia, lasikuitua eikä kalkkia. Sisältää homeen- ja ruosteestoaineita (alle 0,1 tilavuus %) Täyttää tiukat maailmanlaajuiset Standardit: AFNOR(Ranska), BS(Iso-Britannia), ASTM(Amerikka), SIS(Ruotsi) ja DIN(Saksa)
Käyttöalue	Alltek J on valmiiksisekoitettu hiekkatasoite, joka on tarkoitettu saumatasoitukseen käytettäessä saumanauhaa. J on erittäin sopiva kipsi- (gyproc), puu-, kuitu- ja lastulevyjen saumaukseen
Erityisominaisuudet	Alltek J on joustava, sen kosteudenkesto ja liimauskyky on hyvä, kutistuminen vähäistä ja hiominen helppoa. Väri on kipsilevyn väri (beige).
Työmenetelmät	Saumaus saumanauhaa käyttäen koneellisesti (bazooka) tai lastalla. Käyttölämpötila yli +7C. Hiontapöly saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä, joten hengitys- ja silmäsuojainten käyttöä suositellaan.
Tekniset tiedot	
Tuotteen nimi	Alltek J
Standardit	AFNOR/BS/SIS/DIN/ASTM
Väri	Beige
Täyttökyky	0 - 2 mm kertatasoitus
Pakkaus	10 ltr ja 3 ltr purkki
Ominaispaino	1,65 kg/litra
Raekoko	0 – 0,060 mm
Kuivumisaika	12 tuntia/1mm +15C rh 75-85%
Kulut	0,3 litraa/metri saumatessa 1 mm tasoitepaksuudella 1 litra/m ²
Levittäminen	Teräs tai kumilastalla, koneellisesti, korkeapaineruiskulla tai bazookalla Huom: älä käytä alle +7C
Ohenne	Vesi, myös työkalujen puhdistus vedellä
Paloluokka	Palamaton
Varastointi	Viileässä, suojeltava jäätymiseltä
Säilyvyys	Noin 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa
Myrkyllisyys	Ei myrkyllisiä ainesosia
Tuotteen kuvaus	Vesiohenteinen dispersiotasoite, joka perustuu kalsiumkarbonaattiin (marmori) ja johon lisätty säilöntä- ja ruosteestoaineita.

EI LASTEN KÄSIIN!
SUOJELTAVA JÄÄTYMISELTÄ!